

AZOTO TRĄŠOS SU SIERA NS 24-6 (N24)

Rodiklio pavadinimas	Norma
1. Suminio azoto (N) masės dalis, %	24,0 ± 0,5
Amoniakinio azoto (N-NH ₄) masės dalis, %	12,0 ± 0,5
Nitratinio azoto (N-NO ₃) masės dalis, %	12,0 ± 0,5
2. Sieros (S), masės dalis, %	6,0 ± 0,35
Sieros (S) masės dalis išreikšta sieros trioksidu (SO ₃), %	15,0 ± 0,9
3. Kalcio oksido (CaO) masės dalis, %, ne mažesnė kaip	10,0
4. Kalcio nitrato (Ca(NO ₃) ₂) masės dalis, %, ne didesnė kaip	0,5
5. Vidutinis granulės dydis, mm, ne mažesnis kaip	3,4
6. Drėgmės masės dalis, %, ne didesnė kaip	0,4
7. Granulimetrinė sudėtis: granulių nuo 2 mm iki 5 mm masės dalis, %, ne mažesnė kaip	95
8. Statinis granulės stiprumas, N/granulę (kgf/granulę), ne mažesnis kaip	40 (4,0)
PASTABOS: 1. Azoto trąšos su priedais turi būti padengtos kondicionuojančiu priedu.	
2. Amoniakinio ir nitratinio azoto nuokrypių suma neturi viršyti suminio azoto leistino nuokrypio.	