

**LIETUVIŠKO KARBAMIDO, LIETUVIŠKO LĖTO VEIKIMO AZOTINIŲ TRĄŠŲ „LITFERT STABILLION“ (TOLIAU – LĖTO VEIKIMO TRĄŠOS) SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:**

- 1.1.** Sufasuotas karbamidas ir lėto veikimo trąšos gali būti sandėliuojami sandėliuose arba lauke aikštelėse.
- 1.2.** Nefasuotas karbamidas ir lėto veikimo trąšos turi būti sandėliuojami sandėliuose. Nefasuotą karbamidą ir lėto veikimo trąšas sandėliuoti lauke neleidžiama.
- 1.3** Sąlygos produkto sandėliavimui sandėliuose:
- 1.3.1.** Sandėliai turi būti uždari, dengti, sausi, vėdinami ir švarūs.
- 1.3.2.** Sandėlio patalpa turi būti vieno aukšto, be rūšio ar pusrūšio. Vieną kartą metuose sandėlio patalpa turi būti ištuštinama, kruopščiai išvalomi trąšų likučiai nuo sandėlio grindų.
- 1.3.3.** Sandėliuose turi būti palaikoma ne aukštesnė kaip 30 °C temperatūra.
- 1.3.4.** Produkto sandėliuose turi būti numatyta natūrali ventiliacija, kuri ne darbo metu keistų patalpoje orą ne mažiau kaip vieną kartą per valandą. Darbo metu turi būti įjungiamas mechaninė ventiliacija. Jos intensyvumas apskaičiuojamas įvertinant, kad nebūtų viršytas kenksmingųjų medžiagų kiekis patalpos ore darbo metu.
- 1.3.5.** Produkto krūvų ir rietuvių dydis sandėlyje turi atitikti šalies nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
- 1.3.6.** Nefasuoto produkto krūvų arba sufasuoto produkto rietuvių aukštis sandėlyje turi būti toks, kad nuo jų viršaus iki sandėlio statybinių konstrukcijų ir lempų laikiklių liktų mažiausiai 1 m atstumas. Tai reikalinga tam, kad produkto nepaveiktų šiluma (taip pat ir trinties šiluma) ir kad jis nebūtų užterštas.
- 1.3.7.** Sandėliuose aplink kiekvieną sufasuoto produkto rietuvę turi būti paliktas mažiausiai 1 metro pločio tarpas (įskaitant ir nuo pastato sienų). Sandėlių viduje tarp visų sufasuoto produkto rietuvių ir nefasuoto produkto krūvų ir tarp visų sufasuoto produkto rietuvių turi būti palikti priešgaisriniai ir avariniai transporto priemonių važiavimo takai, kurie turi būti ne mažiau kaip 0,5 metro platesni už transporto priemonę, tačiau ne siauresni kaip 3 metrai.
- 1.3.8.** Sandėliuojant nesupakuotą produktą, sandėliavimo patalpa gali būti padalinta į keletą patogios formos ir matmenų skyrių. Jų dydis, forma ir kiti parametrai turi atitikti šalies nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
- 1.3.9.** Sufasuoto produkto didmaišiai sandėlyje laikomi sukrauti ant plokščiųjų padėklų, neturinčių išlindusių vinių, medvaržčių, medienos atplaišų ar kitų aštrių daiktų, galinčių pažeisti didmaišį.
- 1.3.10.** Paprastai produktas kraunamas į sandėlį 30 – 55 °C temperatūros. Aukštesnės kaip 55 °C temperatūros turi būti išvengiama, siekiant, kad produktas nesusigulėtų.
- 1.3.11.** Produktas yra higroskopiškas, todėl jis, laikomas krūvoje nesupakuotas, gali iš oro sugerti drėgmę. Turi būti imamas tinkamų apsaugos priemonių, siekiant produktą apsaugoti nuo drėgmės. Tai gali būti pasiekama uždengiant produkto krūvas vandeniui nepralaidžia plėvele. Sandėlio durys kiek įmanoma turi būti laikomos uždarytos.
- 1.3.12.** Yra GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA naudoti sprogmenis produkto krūvų, kurios sukibo į gabalus, suskaldymui. Sukibęs produktas gali būti susmulkinamas mechaninėmis priemonėmis.
- 1.4.** Sąlygos produkto sandėliavimui lauke aikštelėse:
- 1.4.1.** Aikštelės turi būti su kieta danga.

**1.4.2.** Sufasuotas produktas lauke aikštelėse turi būti laikomas sukrautas rietuvėmis.

**1.4.3.** Sufasuotą produktą, sukrautą rietuvėmis, sandėliuojant lauke aikštelėse trąšų rietuvės turėtų būti dedamos ant padėklų, taip sumažinant apatinių maišų sudrėkimo galimybę bei sumažinant išbrokuotos produkcijos kiekį.

**1.4.4.** Lauke aikštelėse laikomo produkto kiekis, rietuvių dydis, atstumai tarp jų turi atitikti šalies nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

**1.4.5.** Sufasuotą produktą laikant lauke aikštelėse, jis turi būti laikomas apsaugotas nuo tiesioginių atmosferos kritulių, drėgmės (lietaus, sniego, kad pakuotė nebūtų vandenyje ir vanduo ant jos nesikaupytų) ir tiesioginių saulės spindulių.

**1.5.** Sąlygos produkto leidžiamam krauti eilių skaičiui:

**1.5.1.** Karbamidas ir lėto veikimo trąšos, sufasuoti į didmaišus po 500 kg, sandėliuojant rietuvėse, negali būti kraunami vieni ant kitų daugiau kaip 4 eilėmis.

**1.5.2.** Karbamidas ir lėto veikimo trąšos, sufasuoti į didmaišus po 1000 kg, sandėliuojant rietuvėse, negali būti kraunami vieni ant kitų daugiau kaip 3 eilėmis.

**1.6.** Sąlygos karbamido ir lėto veikimo trąšos sandėliavimui su kitais produktais:

**1.6.1.** Sufasuotą ir nefasuotą produktą laikant vienoje patalpoje su kitomis nesprogiomis ir nedegiomis sufasuotomis ir nefasuotomis kietomis mineralinėmis trąšomis, jis turi būti apsaugotas nuo galimybės susimaišyti.

**1.6.2.** Tarp sufasuoto produkto rietuvių ir nefasuoto produkto krūvų turi būti paliekamas pakankamas atstumas, kad produktas nebūtų užterštas kitomis medžiagomis.

**1.6.3.** Jeigu toje pačioje patalpoje ar vietoje su produktu sandėliuojama amonio salietra, nitrofoska ir mineralinių trąšų mišiniai, turintys nitratus, turi būti numatyta, kad jie nebūtų sandėliuojami greta ir neturėtų sąlyčio. Produkto ir nurodytų trąšų sandėliavimas turi būti organizuojamas taip, kad jie negalėtų užteršti ar paveikti vienas kito, net ir gaisro atveju.

**1.6.4.** Turi būti imamasi atsargumo priemonių, kad būtų išvengta netyčinio skirtingų trąšų produktų susimaišymo, net jei jie nėra klasifikuojami kaip pavojingi. Tokio netyčinio sumaišymo metu gali susimaišyti nesuderinamos medžiagos, tame tarpe ir klasifikuojamos kaip pavojingos, su nenuspėjamomis savybėmis.

**1.7.** Kitos sąlygos visoms sandėliavimo vietoms:

**1.7.1.** Produkto didmaišiai laikomi vertikalioje padėtyje.

**1.7.2.** Sandėliuojant uostuose, sufasuoti trąšų maišai/rietuvės turėtų būti dedami ant padėklų, taip sumažinant apatinių maišų sudrėkimo galimybę bei sumažinant išbrokuotos produkcijos kiekį.

**1.7.3.** Produkto sandėliavimo zona pas gamintoją, uoste, pas platintojus ir galutinius naudotojus turi būti neprieinama leidimo neturinčiam personalui. Gerai matomose produkto sandėliavimo zonos vietose turi būti iškabinti perspėjimai „Įėjimas tik su leidimais“ bei kiti produkto sandėliavimo reikalavimai.

**1.7.4.** Produkto sandėliavimo zonoje draudžiama rūkyti, draudžiama atvira liepsna, elektriniai šildytuvai su atviromis spinduliavimo gijomis. Nelaikyti produkto ten, kur ją gali paveikti bet koks šilumos ar kaitinimo šaltinis. Gerai matomose produkto sandėliavimo zonos vietose turi būti iškabinti perspėjimo ženklai „Rūkyti draudžiama“.

**1.7.5.** Per produkto sandėliavimo zoną netransportuoti degių medžiagų.

**1.7.6.** Produkto sandėliuose ir kitose sandėliavimo zonose nevykdyti veiklos, kuri nėra tiesiogiai susijusi su sandėliavimo zona (pvz.: transporto priemonių techninė priežiūra ar įrangos remontas).

**1.7.7.** Produkto sandėlio grindų valymui nenaudoti organinių medžiagų (pvz.: pjuvenų), naudoti neorganinius absorbentus (pvz.: klintis, smėlį, dolomitą, gipsą).

**1.7.8.** Tvarkymo metu nubyrėjęs produktas turi būti sušluotas ir saugiai pašalintas. Turi būti užtikrinama, kad tarpai tarp krūvų būtų švarūs.

**1.7.9.** Vengti produkto saugojimo karštose patalpose ar saulės atokaitoje, produkto pakuotės pažeidimo, drėgmės į produktą patekimo, užteršimo nesuderinamomis medžiagomis.

**1.7.10.** Nelaikyti produkto greta sprogmenų. Jei sprogmenys laikomi toje pačioje vietoje kaip produktas, jie turi būti laikomi griežtai laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų sprogmenims.

**1.7.11.** Produktui netaikomi Reglamento (ES) 2019/1148 reikalavimai, tačiau ekonominės veiklos vykdytojai, parduodantys, naudojantys, saugantys produktą, turi pranešti apie šios medžiagos įtartinus sandėrius, reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes valstybės narėms, kurioje įvyko įtartinas sandėris, dingimo atvejis ar vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui. Žr.

[https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives_en)

**1.7.12.** Be čia pateiktųjų produkto sandėliavimo sąlygų turi būti laikomasi Europos trąšų gamintojų asociacijos „Fertilizers Europe“ išleisto dokumento „Birių mineralinių trąšų sandėliavimo, tvarkymo ir transportavimo gairės“ (2007 m.) rekomendacijų.

**1.8.** Karbamido, apipurkšto kondicionuojančiu priedu, sandėliuojamo sandėliuose, garantinis terminas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandėliuojamo lauke – 9 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Karbamido, neapdoroto kondicionuojančiu priedu, sandėliuojamo sandėliuose, garantinis terminas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandėliuojamo lauke – 9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, išskyrus šio produkto birumą, kuriam garantinis terminas yra 2 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Lėto veikimo trąšų garantinis terminas yra 5 mėnesiai nuo pagaminimo datos.